

## GENERIC ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR SEATS WITH TOP MOUNTED NUTS AND BOLTS

EASY TO INSTALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

ONLY A SCREWDRIVER IS REQUIRED FOR INSTALLATION

- 1 Place screw through slot in hinge post and toilet bowl mounting holes.
- 2 Start nuts on screw from underside of toilet bowl.
- 3 Position seat as desired, on toilet bowl and tighten from above with a conventional screw driver.
- 4 Close and lock hinge cover in place.
- 5 Periodic checking and re-tightening of nuts is recommended.

Clean with soft, damp cloth and mild soap only

Instructions de montage faciles À suivre un  
Tournevis suffit pour l'installation

- 1 Passez la vis à travers la fente dans les trous de montage du montant De la charnière et de la cuvette de toilette.
- 2 Vissez les écrous sur les vis par le dessous de la cuvette de toilette.
- 3 Placez le siège en position sur la cuvette de toilette et serrez par le dessus à l'aide d'un tournevis conventionnel.
- 4 Fermez et bloquez le couvercle de charnière.
- 5 Il est conseillé de vérifier et de resserrer périodiquement les écrous.  
  
Nettoyez à l'aide de' unchiffon doux humide et savon doux uniquement.

Instrucciones de ensamblado de instalación fácil  
Solamente se necesita un desarmador para la instalación

- 1 Coloque el tornillo a través del orificio en el eje de bisagra y de los orificios de montaje de la taza.
- 2 Comience a colocar las tuercas en los tornillos por la parte inferior de la taza.
- 3 Coloque el asiento en la posición deseada sobre la taza y apriete los tornillos desde arriba con un desarmador convencional.
- 4 Cierre y trabe en su lugar la cubierta de la bisagra.
- 5 Se recomienda verificar y volver a apretar periódicamente las tuercas.  
  
Limpiar únicamente con trapo húmedo y jabón suave.

